

PD140E

ПРОСТОЙ РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ



Основные характеристики

- Уличное исполнение
- Надежность
- Регулировка чувствительности
- Расширенное время непрерывной работы
- Аккумуляторные батареи 2 x AA NiMH

Ручной металлодетектор **PD140E** сочетает в себе простоту, высокую надежность и эргономичность с эффективными функциями обнаружения и сигнализации об угрозах. Высокая чувствительность к металлам, полное соответствие мировым стандартам обеспечения безопасности являются основными особенностями этого устройства.

Ручной металлодетектор **PD140E** имеет простой эргономичный дизайн, который гарантирует, что рука оператора будет вне чувствительной зоны обнаружения. Это означает, что для досмотра человека потребуется меньше сканирований и, следовательно, - более короткое время.

Особое внимание уделено оптимизации корпуса детектора. Отсутствие острых краев и углов позволяет плавно проводить детектор над проверяемой зоной, не зацепляя пуговицы, пряжки, складки или другие части одежды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PD140E

Функциональность

Обнаруживаемые субстанции	Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Способность обнаружения	Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Предназначение	Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов и угроз
Технология	Электромагнитная индукция

Общие характеристики

Регулировка чувствительности	Широкий диапазон
Калибровка	Не требуется
Материал корпуса	Ударопрочный технический полимер
Обработка сигналов	Цифровая
Панель управления	Выполнена из высококачественного силикона, гарантирующего высокую степень защиты при уличном использовании
Время работы от батарей	Превышает 100 часов

Эксплуатационные характеристики

Безопасность	Соответствует всем российским и иностранным стандартам для металлодетекторов, стандартам по безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и кардиостимуляторы, стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости
Габаритные размеры	360 (Д) x 80 (Ш) x 40 (В) мм
Вес с аккумулятором	390 г
Диапазон рабочих температур	От -40°C до +70°C
Диапазон температур хранения	От -40°C до +80°C
Относительная влажность воздуха при температуре +25°C	До 98% (без конденсата)
Источник питания	2 x AA NiMH аккумуляторные батареи

Система оповещения

Визуальная	Пропорциональная, высокая яркость
Звуковая	Пропорциональная, высокая громкость
Вибросигнал	Для досмотра в особых случаях

Настройка параметров работы

Интерфейс оператора	Панель управления
---------------------	-------------------

Опции и аксессуары

Кобура	Поясная для ношения металлодетектора
Комплект	Набор из 6-ти металлодетекторов